

SÅHÄR SÄTTER DU UPP TAPETER FRÅN INTRADE

Läs det här innan du börjar!



InTrade
LET YOUR WALLS TALK



Vid frågor, kontakta alltid
din lokala handlare.

Lycka till!

INNAN DU BÖRJAR TAPETSERA

- Kontrollera att du fått rätt produkt och att det är samma batch på samtliga rullar innan ni bryter förpackningen.
- Kontrollera även att rullarna inte har några defekter eller skador, avbryt tapetseringen och tala med din leverantör om fel upptäckts. Gör gärna en översyn efter 2-3 våders uppsättning för att se att det inte är några färgskillnader eller andra fel på tapeten.

FÖRBEREDELSE

Var noga med underlaget till dina tapeter. Vid bristfälligt underlag finns det risk för blåsbildning, glipor i skarvarna eller att kanterna reser sig. Här följer några tips för att skapa ett bra underlag för era nya tapeter:

- Det är viktigt att man har ett bra och sugande underlag. Ytan skall vara torr, ren, jämn och fri från damm och gammal löst sittande tapet.
- Underlag som är starkt sugande eller har dålig vidhäftning bör grundas med utspätt lim eller matt grundfärg (ej spärrfärg). Exempel på starkt sugande underlag är spacklade ytor, gips- eller spånskivor och gamla pappers- tapeter. Underlag med dålig vidhäftning är exempelvis glasfiber, återställare, färg med hög glans och spärrfärg. Är du osäker på underlaget? Bättre att grunda en gång för mycket än för lite!
- Även ytor med färgskillnader bör grundas med matt grundfärg, detta är speciellt viktigt när det gäller ljusa tapeter. Alla målade/grundmålade ytor bör slipas av lätt med ett sandpapper för bästa vidhäftning.

TIPS VID TAPETSERING

Och nu över till det roliga – tapetsering! Här är några tips för att resultatet skall bli så bra som möjligt:

- Färgen på tapeten kan vara känslig när den är blöt, använd alltid en mjuk tapetsvamp för att torka bort överflödigt lim på tapeten, *aldrig en trasa*.
- När ni planerar uppsättningen tänk på att måtten på rullarna är ungefärliga (+/-3%). Uppmärksamma också att rullar från olika kollektioner kan ha olika mönsterriktningar, detta innebär att man inte kan ta för givet om rullen börjar från golvet eller taket.

- Kapa upp våderna i rätt längd, ta hänsyn till tapetens mönsterpass och hur mönstret skall placeras på väggen.
- Samtliga av våra tapeter skall sitta kant i kant, ej överlappas med s.k. trådkant.
- Byt vatten och knivbladet ofta.
- Se till att temperaturen i rummet överstiger 16 grader. Kalla och fuktiga ytor kan orsaka blåsbildning. Även extremt varma dagar kan det vara bra att undvika tapetsering.

LIMREKOMMENDATIONER

Papperstapeter

Använd ett pulverklistor, STB-kod ●● eller ett färdigblandat lim STB-kod ■. Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i 7-10 minuter, om den drar för kort tid kan blåsor uppstå efter uppsättning.

Vinyltapeter

Använd ett vävlim, STB-kod ▲ eller ▲▲.

Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i ca 10 minuter, om den drar för kort tid kan blåsor uppstå efter uppsättning.

Non-woventapeter

Använd ett non-wovenlim med STB-kod ▲▲▲.

Limma väggen för 2-3 våder åt gången och arbeta med den torra våden som appliceras direkt i limmet.

Förklistrade tapeter

Aktivera limmet på tapeten i ett vattenbad eller använd lämpligt tapetlim beroende på tapetskvalitet.

Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i ca 3 minuter, om den drar för kort tid kan blåsor uppstå efter uppsättning. För att aktivera limmet på tapeten skall våden rullas löst med mönstret inåt, därefter skall hela våden ligga under vatten i ca 30 sekunder. Det är viktigt att *hela våden* får ligga under vatten i 30 sekunder. Det räcker inte att snabbt dra igenom våden genom vattenbadet. Som alternativ går det att limma våden istället för att använda vattenbadet. Använd då samma typ av tapetlim som kvalitén på rullen, exempelvis kan en förklistrad papperstapet sättas upp med papperslim. Öka gärna liggtiden till ca 5 min så att våden sväller ordenligt.

Sjögrästapeter

Använd ett vävlim, STB-kod ▲ eller ▲▲.

Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i ca 10 minuter. Drar den för kort tid kan blåsor uppstå efter uppsättning. Naturmaterialet i sjögrästapeter innebär att rullar och våder kan ha lite olika nyanser. Varje våd kommer att utmärka sig på väggen vilket skapar ett unikt och karaktäristiskt rum. Om man önskar färgmatcha våderna kan det vara bra att skära upp dessa i rätt längd och arrangera dem så att minsta möjliga nyansskillnad uppstår vid uppsättning. Märk sedan våderna med en blyertspenna, 1,2,3 o.s.v. och sätt upp dem i nummerordning. Använd rikligt med lim då denna typ av tapet suger mycket.

DET HÄR BEHÖVER DU

- Vattenpass eller lod
- Blyertspenna
- Tumstock
- Stållinjal
- Lim
- Hink
- Roller
- Pensel
- Tapetsvamp
- Tapetkniv
- Tapetborste

Bra verktyg
gör jobbet
enklare och
roligare

SYMBOLFÖRKLARINGAR



Ingen mönsterpassning



Rak mönsterpassning.



Förskjuten mönsterpassning



Tvättbar, tvällösning på fuktig svamp



Tvättbar, diskmedel på våt trasa



Tvättbar, diskmedel på mjukborste



Tapeten tål starkt solljus



Tapeten tål mkt starkt solljus



Förklistrad tapet.



Limning på vägg.



Mönsterhöjd i centimeter



E-märkning uppfyller IGL:s krav.



Spaltbar. Ytskiktet kan dras bort vid omtapetsering



Strippbar. Tapeten kan dras bort vid omtapetsering



Hammar-symbolen. Tåligaste tapeterna



Vänd varannan våd.